



ONE  
hundred  
percent  
made in  
ITALY



# A30R

## Testina automovente

### **i** Caratteristiche Tecniche

- Copertura orbitale completa degli interni (lavaggio a 360°).
- Minimo ingombro radiale che ne permette l'introduzione in passaggi ristretti (Ø60mm).
- Velocità di rotazione indipendente dalla temperatura dell'acqua.
- Filtro in entrata.
- Ugelli protetti all'interno della testina
- Costruzione in ACCIAIO INOX Aisi303.

Codice	Pressione nominale		Portata		Temperatura Max.		Massa		Materiale
	Bar-MPa	psi	l/min	USGpm	°C	°F	gr	oz	
25.3300.12	140-14	2000	9÷12	2,4÷3,2	90	195	2030	71.61	Aisi303
25.3300.15	140-14	2000	11÷15	2,9÷4	90	195	2030	71.61	Aisi303
25.3300.18	140-14	2000	14÷18	3,6÷4,6	90	195	2030	71.61	Aisi303
25.3300.25	140-14	2000	18÷25	4,6÷6,5	90	195	2030	71.61	Aisi303
25.3300.33	140-14	2000	25÷33	6,5÷8,6	90	195	2030	71.61	Aisi303

P.A. S.p.A. Equipaggiamenti tecnici del lavaggio

Via Milano, 13 - 42048 Rubiera, Reggio Emilia - Italy

Tel +39.0522.623611 Fax +39.0522.629600 [info@pa-etl.it](mailto:info@pa-etl.it) [www.pa-etl.it](http://www.pa-etl.it)