



ONE
hundred
percent
made in
ITALY

GR58/400

Testina Rotante 500Bar



i Caratteristiche Tecniche

- Costruzione in ottone nichelato e acciaio inox
- Tenute rotanti frontali in materiale ceramico ad alta resistenza
- Bilanciamento delle forze assiali per minimizzare l'usura
- Rotazione su cuscinetti a sfera in acciaio inox
- Cuscinetti a sfera protetti contro infiltrazioni d'acqua
- Alte prestazioni e lunga durata

Entrata	Uscita	Materiale	Lunghezza bracci		Massa	
			mm	in	gr	oz
G 1/2" F	G 1/8" F x2	Acciaio inox 303	402	15,83	900	31,7

Codice	Pressione nominale		Pressione consentita		Portata nominale		Temperatura nominale		Temperatura Max.	
	Bar-MPa	psi	Bar-MPa	psi	l/min	USGpm	°C	°F	°C	°F
26.1460.00	500-50	7250	550-50	7980	40	10,5	90	195	120	250

P.A. S.p.A. Equipaggiamenti tecnici del lavaggio

Via Milano, 13 - 42048 Rubiera, Reggio Emilia - Italy

Tel +39.0522.623611 Fax +39.0522.629600 info@pa-etl.it www.pa-etl.it